





CARDELLINO IP54

IP54
Tri-Color
An- und Einbau

CARDELLINO IP54




Deckenbefestigung mit Steg und Bajonettverschluss

Tri-Color: Einstellung Lichtfarbe



Wasserdichte Kabeleinführung



Sensor-Diagramm

ProLuce® CARDELLINO IP54

Formlich passt die Deckenleuchte ProLuce® CARDELLINO IP54 zur gleichnamigen Serie 2in1. Mit Schutzart IP54 (vorne und hinten) ist sie aber auch für rauhere Umgebungen im Aussenbereich geeignet. Sie ist formschön, sehr flach und kann auch im Innern eines Hauses, zum Beispiel im Treppenhaus eingesetzt werden.

Die Leuchte ist Tri-Color, die Lichtfarbe kann also vor Ort gewählt werden (3000K, 4000K, 6500K). Es ist auch eine Tri-Color dimmbare Version erhältlich. Das Betriebsgerät ist im Rahmen der Leuchte eingebaut und muss nicht separat plaziert werden.

Modelle:

- Ø 230x22 mm, 18W, 1350 - 1500 Lm
- Ø 330x25 mm, 24W, 1000 - 2200 Lm
- Randbreite 25 mm
- Leuchtwinkel 120°
- Tri-Color: Lichtfarbe wählbar 3000K, 4000K oder 6500K, auch mit Wandschalter
- Dimmung optional (nur Ø 230 mm)
- Sensor optional (nur Ø 230 mm)
- Lebensdauer 30'000 Std. 70 %
- Schutzart IP54
- Garantie 3 Jahre

Montagemöglichkeiten:

- Direkte Deckenmontage mit Metallsteg und Bajonettverschluss
- Das Modell mit Ø 230 mm kann in vorhandene Deckenöffnungen eingebaut werden: die Snap-In-Federn können auf den Metallsteg aufgeschoben und verstellt werden. Einfacher Einbau in Decken-Ausschnitte zwischen Ø 65 mm und Ø 205 mm möglich.

Weitere Modelle.

Im gleichen Design ist die Leuchtenserie CARDELLINO 2in1 erhältlich. Bitte verlangen Sie das spezielle Datenblatt.

PUNTO LUCE

Punto Luce AG - Panoramaweg 8 - CH-8558 Raperswilen
Telefon: +41 52 766 26 26 - info@puntoluce.ch - ww.puntoluce.ch

ProLuce® - Eigenmarke der Punto Luce AG